

# POWER PUR AKUSTIK



Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

## 1K-Pistolenschaum für die schnelle Fugenfüllung.

- Dämmt
- Klebt
- Isoliert
- Dichtet
- Füllt

### Hohe Ausbeute.

- Bis zu 55 Liter freigeschäumt.
- Weniger Materialkosten pro Laufmeter und Objekt
- Weniger Lager- und Transportkosten

### Bei Außentemperaturen bis -10°C verarbeitbar. Dosentemperatur min. +5°C.

- Universeller Ganzjahresschaum

### Sehr feine Zellstruktur.

- Sehr gute Dämm- und Isoliereigenschaften

### Schallschutz geprüft.

- Als Schallschutzschaum einsetzbar ( $R_{ST,W} = 58$  dB). Geprüft vom ZAG-Institut, Prüfbericht Nr. 1733115-520-1

### Hohe Austrittsgeschwindigkeit, hohe Restentleerung.

- Schnellere und rationellere Verarbeitung
- Weniger Materialkosten

### Baustoffklasse B3

- Entspricht DIN 4102

### Ausgezeichnete Beständigkeit.

- Beständig gegen eine Vielzahl chemischer Produkte
- Beständig gegen Alterung, Wärmeeinfluss
- Nicht beständig gegen UV-Strahlung

### Umweltfreundlich.

- FCKW, HFCKW und HFKW frei

Inhalt l	Art.-Nr.	VE/St.
750	<b>0892 152 8</b>	1/12

#### Achtung

- Schaum wächst nach dem Ausbringen auf das 2-fache
- Frische Schaumspritzer sind leicht mit **PU-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160**, zu entfernen
- Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen. Reste mit Profi-Schaumcleaner (0892 160 000) anlösen und wegwischen
- PU-Pistole ist mit PU-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160, zu reinigen
- Haftet nicht auf PE, PP, Silikon, Fett und ähnliches
- Dose stehend lagern

#### Arbeitsvorbereitung

- Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein
- Dose ca. 20mal schütteln
- **Hinweis: Haftflächen müssen unmittelbar vor dem Schäumen mit Wasser befeuchtet werden. Bei mehreren Schaumsträngen zwischenfeuchten!**
- Für ausreichende Belüftung sorgen

#### PUR-Schaum-Befeuchter

- Praktische Pumpspraydose für die absolut notwendige Befeuchtung des Untergrundes und Zwischenbefeuchtung bei mehreren Schaumsträngen
- Bei optimaler Befeuchtung erhöht sich die Schaumausbeute bis zu 30%



Füllvolumen ml	Art.-Nr.	VE/St.
1000	<b>0891 510 211</b>	1